



## RC-7580 工业防腐乳液

### 一、产品简介

本品系采用进口优质助剂合成的一种苯丙乳液，使用了国外优秀的磷酸酯乳化剂和交联剂。乳液涂膜致密性好，附着力强，耐水性好，用其制作的水性工业漆轻防腐涂料耐盐水、耐盐雾性能优异。

### 二、应用特点

- 1.耐腐蚀性好；
- 2.对金属底材有良好的附着力；
- 3.适合作面漆和底面合一的内、外用工业维护漆

### 三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	45.0—47.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	500—2000	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	38	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	32	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在 5℃-35℃运输和贮存，有效贮存期自包装之日期为一年。

### 五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。